

技术说明书

水性丙烯酸树脂

HouSheng®0858

编号: NO.S16031305

产品特点

0858 是一款专门用来做水性木器漆防胀筋底的特殊功能单体杂化改性丙烯酸树脂，因其独特的细粒径、易渗透、快交联、高 Tg 等特性，产品尤其适合作为实木上的水性防胀茎底漆树脂使用（拉茎固茎效果明显），且适合于对漆膜硬度要求较高的场合使用。

产品性状

- 外观：淡蓝色半透明乳液
- 固含量/%：43-45
- pH：7-9
- MFT/℃：48
- 粘度（涂-4 杯，25℃）/s：14-24
- 离子性：阴离子

应用特性

- 拉茎固茎效果明显
- 抗划伤性能好
- 硬度和附着力上升快
- 漆膜丰满度佳

应用范围

实木家具上做水性防胀茎底漆中使用

注意事项

- 存储温度宜在 5-35℃，应贮存在通风干燥的库房内，防止冰冻和暴晒

- 使用前请充分搅拌，使用后密闭保存，勿与阳离子物及油墨类相混

免责条款

本产品说明书中所提供之资料和数据乃根据本公司的研究和实验以及本公司的主观标准确定，由于实验条件和未掌握的客观情况的变化，本说明书仅作参考不作任何保证和承诺，客户使用本品前应当自行检测本品是否适用，本公司不因本说明书承担用户使用本品的损失和风险。

佛山市猴圣化工有限公司-水性事业部

地址：佛山市顺德区大良镇新桂南路18号昌实商厦6层

<http://www.fshousheng.com>

电话：0757-22615759

传真：0757-22660569